

## Espalhadores de Estrume H2R - H4R



### Principais Características:

- Totalmente metálicos (caixa monocoque em H4R10 e H4R12);
- Esteira com velocidade regulável (regulação mecânica);
- Tensão da esteira regulável por afinador de fuso de acerto imediato;
- Sistema imobilizador de rolos (mecânico);
- Deflectores reguláveis para melhor homogeneização do espalhamento - versão até 6 ton.;
- Cardan protegido com embraiagem (homologação CE);

- Velocidade da T.D.F. - 540 r.p.m.;
- Travão hidráulico;
- Descanso da lança (hidráulico em H4R10 e H4R12);
- Eixo boggie (H4R10 e H4R12);
- Lança com mola de série (H4R10 e H4R12);
- Acesso à caixa monocoque em caso de necessidade de manutenção (H4R10 e H4R12);
- Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor.



### Opções:

- Esteira movida hidráulicamente;
- Localizador metálico de estrume na linha (H4R4/ 5);
- Lança orientável hidráulicamente;
- Porta traseira de accionamento hidráulico (H4R4/ 5/ 6).

## Esparcidores de Estiércol H2R - H4R

### Características Principales:

- Totalmente metálicos (caja bañera versión 10 y 12 ton.);
- Cinta transportadora con velocidad regulable (regulación mecánica);
- Tensión de la cinta transportadora regulable;
- Sistema inmovilizador de los rotores (mecánico);
- Puertas de regulación de la anchura de trabajo - mod. hasta 6 ton;
- Toma de fuerza con embrague;
- Velocidad de la T.D.F. - 540 r.p.m.;
- Freno hidráulico;
- Mozo mecánico (hidráulico H4R10 y H4R12);
- Eje Boggie - versión (H4R10 y H4R12);
- Lanza con ballesta (H4R10 y H4R12);
- Acceso a la caja bañera para mantenimiento (H4R10 y H4R12);
- Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

### Opciones:

- Cinta transportadora hidráulica;
- Localizador estiércol (H4R4/ 5);
- Ballesta orientable hidráulicamente;
- Puerta trasera de accionamiento hid. (H4R4/ 5/ 6).

## Manure Spreader Trailer H2R - H4R

### Main Features:

- Totally metallic (mono-coque box on version 10 and 12 ton.);
- Feed mechanism with adjustable speed (mechanical adjustment);
- Adjustable feed mechanism tension;
- Spreader immobilization system (mechanic);
- Rear vertical doors to adjust spreading width - version up to 6 ton.;
- Clutch driven PTO shaft (CE homologation);
- P.T.O. speed - 540 r.p.m.;
- Hydraulic brake;
- Supporting leg (hydraulic in H4R10 and H4R12);
- Boogie axle (H4R10 and H4R12);
- Drawbar with strings (H4R10 and H4R12);
- Side door for maintenance (H4R10 and H4R12);
- Safety, lighting and signalling devices according to Law.

### Options:

- Hydraulic feed mechanism;
- Manure placement unit (H4R4/ 5);
- Hydraulic drawbar;
- Hydraulic rear door (H4R4/ 5/ 6).


## Remorque Épandeur de Fumier H2R - H4R

### Caractéristiques Principales:

- Épandeur entièrement métallique (caisse mono-coque version 10 et 12 ton.);
- Avancement du fond réglable (réglage mécanique);
- Tension du fond réglable;
- Système d'immobilisation des rouleaux (mécanique);
- Déflecteurs réglables pour une meilleure homogénéisation de le épandage - version jusqu'à 6 tonnes;
- Transmission à cardan à friction;
- Vitesse de P.D.F. 540 r.p.m.;
- Frein hydraulique;
- Cric a vis (hydraulique pour H4R10 et H4R12);
- Essieu Boogie (H4R10 et H4R12);
- Timon de ressort (H4R10 et H4R12);
- Access latérale à la caisse mono-coque (H4R10 et H4R12);
- Dispositifs de sécurité, d'éclairage et signalisation, conformément à la législation en vigueur.

### Opciones:

- Avancement du fond hydraulique;
- Localisateur en surface (H4R4/ 5);
- Timon hydraulique;
- Porte arrière hydraulique (H4R4/ 5/ 6).



Código Código Code Code	Modelo Modelo Model Modèle	Dim. Caja Dim. Caja Size Boîte	Pneus Ruedas Tyres Roues	Rolos Molin. Rolls Roul.	Capacidade Capacidade Capacity Capacité	Peso Peso Weight Poids
41540219	H2R4	3,50 x 1,60 x 0,70 m	11.5/ 80-15,3 (14)	2	4,20 m <sup>3</sup>	4000 kg
41540316	H2R5	3,80 x 1,80 x 0,70 m	400/ 60-15,5 (14)	2	5,20 m <sup>3</sup>	5000 kg
41540416	H2R6	4,00 x 2,00 x 0,70 m	400/ 60-15,5 (14)	2	6,00 m <sup>3</sup>	6000 kg
41540615	H2RS6*	3,70 x 2,00 x 0,70 m	400/ 60-15,5 (14)	2	5,20 m <sup>3</sup>	6500 kg
41540212	H4R4	3,50 x 1,60 x 0,70 m	11.5/ 80-15,3 (14)	4	4,20 m <sup>3</sup>	4000 kg
41540312/ 4	H4R5	3,80 x 1,80 x 0,70 m	400/ 60-15,5 (14)	4	5,20 m <sup>3</sup>	5000 kg
41540610/ 2	H4R6	4,00 x 2,00 x 0,70 m	400/ 60-15,5 (14)	4	6,00 m <sup>3</sup>	6500 kg
41540700	H4R10*	4,50 x 2,30 x 1,00 m	435/ 50-19,5	4	9,90 m <sup>3</sup>	10000 kg
41540800	H4R12*	4,50 x 2,30 x 1,22 m	435/ 50-19,5	4	11,80 m <sup>3</sup>	12000 kg

\* Grupo espalhador desmontável | Grupo espaciador desmontable | Dismountable spreader rolls | Groupe de rouleaux démontable.

\*1 Esteira movida hidráulicamente | Cinta transportadora hidráulica | Avancement du fond hydraulique;

\*2 Rolos Verticais | Rotores en la vertical | Upright spreaders | Rouleaux à debout;

\*3 Malhal de protecção | Estructura frontal de protección | Frontal protection grid | Grille de protection avant;

\*4 Esteira com 3 correntes | Cinta com 3 cadenas | Hyd. feed mechanism with 3 chains | Avancement du fond avec 3 chaînes.